

ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
17^{ΗΣ} ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Ο.Α.Σ.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- 1.1. ΣΚΟΠΟΣ
- 1.2. ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- 1.3. ΟΡΟΛΟΓΙΑ

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
 - 2.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
 - 2.2. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
4. ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1.1 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας Μελέτης Σήμανσης είναι η αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών των επισήμων προσκεκλημένων, των αντιπροσωπειών, του βοηθητικού προσωπικού κ.λ.π. εντός των εγκαταστάσεων του Κτιρίου του Συνεδριακού Κέντρου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου αυτού.

1.2 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Για την υλοποίηση του προαναφερόμενου στόχου, θα πρέπει μέσω της μελέτης να διασφαλίζεται η εύρυθμη ροή λειτουργίας των συμμετεχόντων. Η ορθότητα της μελέτης αποσκοπεί κατά την εκτέλεση του έργου σήμανσης να ικανοποιούνται οι λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις του κτιρίου, ώστε να μην απαιτείται η απασχόληση του προσωπικού για οποιουδήποτε είδους πληροφόρηση ζητείται. Πληρότητα, σαφήνεια και άριστη οπτική παράσταση της πληροφορίας αποτελούν τα σημαντικότερα στοιχεία ως γνώμονας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή.

1.3 ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Με τον όρο «Σήμανση» εννοείται κάθε πληροφορία που αφορά:

- I. Τη θέση των εγκαταστάσεων του κτιρίου σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο και αντίστροφα
- II. Τη θέση των τμημάτων του κτιριακού συγκροτήματος σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο και αντίστροφα
- III. Τη θέση των χώρων όλων των τμημάτων
- IV. Τη θέση των εξόδων κινδύνου, των Πυροσβεστικών μέσων κλπ.
- V. Τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους διάφορους χώρους.

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Το Σύστημα Σήμανσης που προτείνεται επιτυγχάνει με άριστο τρόπο
 να πληροφορεί
 να καθοδηγεί
 να ειδοποιεί
 να προσανατολίζει
 να απαγορεύει

2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιώντας το σκεπτικό Είσοδος
Προσανατολισμός
Κατεύθυνση
Εύρεση

το Σύστημα Σήμανσης κατηγοριοποιείται ως προς τους εξής τύπους επιγραφών:

- Πληροφοριακή
- Κατευθυντήρια
- Κινδύνου
- Απαγορευτική
- Ρυθμιστική

2.3. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στη παρούσα Μελέτη Σήμανσης του Συνεδριακού Κέντρου οι επιγραφές ομαδοποιούνται ως προς α) τις περιοχές εγκατάστασής τους και β) ως προς το τρόπο στήριξής τους. Πιο συγκεκριμένα:

Περιοχές Εγκατάστασης

- A. Περιβάλλον Χώρος, συμπεριλαμβανόμενων των χώρων στάθμευσης.
- B. Εξωτερικός Χώρος Κτιριακού Συγκροτήματος – Όψη
- Γ. Εσωτερικός Χώρος Κτιριακού Συγκροτήματος συμπεριλαμβανόμενων και των λοιπών κλειστών κτιριακών εγκαταστάσεων.

Τρόποι Στήριξης

- A. Επίτοιχες (μονής όψεως)
- B. Αναρτώμενες (διπλής όψεως)
- Γ. Σε πρόβολο εν είδει σημαίας (διπλής όψεως)
- Δ. Εδάφους υπό μορφή πυλώνων διπλής όψεως

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από τα ακόλουθα:

- I. Έγχρωμος Γραμμικός Σχεδιασμός επιγραφών βάσει των απαιτούμενων θεμάτων εφαρμογής επ' αυτών.
- II. Προμέτρηση σε διαστάσεις, ποσότητες επιγραφών και τρόπους στήριξης αυτών
- III. Μελέτη Χωροταξικής τοποθέτησης των επιγραφών επί των αρχιτεκτονικών σχεδίων σε έγχρωμη τρισδιάστατη απεικόνιση υπό κλίμακα.
- IV. Φάκελος Τεχνικής Περιγραφής, Προδιαγραφών

4. ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Οδική Σήμανση

Θα κατασκευασθούν επιγραφές οι οποίες θα τοποθετηθούν στο προαύλιο του Ολυμπιακού Κέντρου Ξιφασκίας και στους χώρους στάθμευσης των οχημάτων με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων των διακεκριμένων καλεσμένων, των αντιπροσωπειών και του βοηθητικού προσωπικού.

Πρόκειται για επιγραφές αλουμινίου ως επί το πλείστον επίτοιχες με βινυλική εφαρμογή των μηνυμάτων και φάσες χρωματικής απεικόνισης για την ευκολότερη διάκριση των χώρων. Ταυτόχρονα και υπό τις ίδιες προδιαγραφές, θα κατασκευασθούν επιγραφές διπλής όψεως με συνδυαστικά μηνύματα πληροφόρησης και ένδειξης, εδάφους υπό τη μορφή panel με στήριξη σε σωλήνα («πόδι»)

Σήμανση Όψεως στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Προβλέπονται επιγραφές μονής όψεως, η όψη των οποίων θα κατασκευασθεί από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο σε κωδικό RAL ή/και ανοδιωμένο, κομμένο στα σημεία απεικόνισης των θεμάτων εφαρμογής. Τα έγχρωμα θέματα εφαρμογής από βινύλιο αυτοκόλλητο αντοχής 7 ετών.

Επιγραφές Λογότυπου Συνεδριακού Κέντρου.

Θα κατασκευασθούν από μεμονωμένα κουτιαστά γράμματα από λαμαρίνα 10/10 γαλβανισμένη με εσωτερικό σκελετό από γαλβανισμένα στοιχεία

Πινακίδες Σήμανσης Εξόδων Διαφυγής.

Αποτελούνται από ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου με καταληκτικές τάπες από σκληρό πλαστικό. Εξ αυτού προέρχεται φύλλο διαφανούς ακρυλικού πλαστικού Plexiglas, επί του οποίου θα χαραχθεί με ηλεκτρονικό παντογράφο το θέμα και θα εφαρμοσθεί βινύλιο αυτοκόλλητο της εταιρείας., χρώματος πράσινου όπως η νομοθεσία προβλέπει.

Επιγραφές Απαγόρευσης, Κινδύνου, Ασφάλειας, Πυρόσβεσης κλπ.

Θα κατασκευασθούν επιγραφές αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή κωδικών χρωματολογίου RAL ή/και από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Το φόντο των επιγραφών καθώς και τα εικονογράμματα θα ακολουθούν τους Διεθνείς Κανόνες Σήμανσης αντίστοιχων χώρων. Τα εικονογράμματα εφαρμογής από βινύλιο αυτοκόλλητο της. Τα χρώματα θα επιλεγούν βάσει των όσων ο νόμος ορίζει σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Πυλώνες πολλαπλής σήμανσης

Θα κατασκευασθούν από προφίλ αλουμινίου , βάση μεταλλική και καπάκια από σκληρό πλαστικό στο επάνω τμήμα. Οι όψεις από ακρυλικό διαφανές πλαστικό. Εσωτερικά εναλλακτικά προτείνεται η βινυλική εφαρμογή των

θεμάτων ή η εκτύπωση inkjet σε ειδικού τύπου επεξεργασμένη επιφάνεια από χοντρό πλαστικό χαρτί. Προβλέπεται εσωτερικός φωτισμός.

Τυποποίηση και κωδικοποίηση χρωμάτων

Μία από τις συνιστώσες του μηνύματος σήμανσης είναι το χρώμα της επιφάνειας της πινακίδας και η σχέση αυτού με το χρώμα του γραπτού κειμένου, του πικτογράμματος και του βέλους.

Αυτή η συνιστώσα μπορεί να χρησιμοποιείται επωφελώς αποφασίζοντας το καθορισμό ενός χρώματος σε κάθε ομοιογενή ομάδα ενδείξεων, με τρόπο ώστε να διευκολύνει το χρήστη μέσα από τον διευρυμένο οπτικό στόχο όλου του πανέλου, επισημαίνοντας παράλληλα την επιθυμητή πληροφορία μεταξύ πολλών άλλων.

Συνεπώς καθορίζεται μία κατάλληλη κωδικοποίηση των χρωμάτων των επιφανειών των πινακίδων, πρωτίστως εξαιρώντας κάποια χρώματα που προβλέπονται μόνον σε περιπτώσεις ασφαλείας και κινδύνου. Επομένως η εφαρμογή της κωδικοποίησης των χρωμάτων θα προσδιορίζεται στις ομάδες των ενδείξεων από ένα γενικό χρώμα φόντο, που ορίζεται ως εξής: Χρώματα ασφαλείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 128/15.06.1979 και την οδηγία 92/58/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα σχετικά χρώματα αντίθεσης:

Ένδειξη Επιγραφής	Φόντο	Κείμενο
STOP Απαγόρευση Έκτακτη Ανάγκη	Κόκκινο	Λευκό
Αφανής Κίνδυνος Προσοχή Σήμανση Κινδύνου Σήμανση ορίων Επικίνδυνη διάβαση Εμπόδιο	Κίτρινο	Μαύρο
Ασφάλεια Πρώτες Βοήθειες Σήμανση Εξόδων Διαφυγής Σημεία Διάσωσης Εντολή Πληροφορία	Πράσινο	Λευκό
Οδηγία Ανακοίνωση Εξοπλισμός Ασφαλείας Λειτουργία	Μπλε	Λευκό

Επιγραφές αντιπροσωπειών	Φάσα πράσινη
Επιγραφές Liaison Officers	Φάσα πράσινη
Επιγραφές O.S.C.E.	Φάσα πράσινη
Διεθνείς Οργανισμοί	Φάσα πράσινη
Αίθουσες Τύπου & Δημοσιογράφων	Φάσα κίτρινη
Αίθουσες N.G.Os	Φάσα μωβ

Ένδειξη Επιγραφής	Φόντο	Κείμενο
Τεχνικό προσωπικό	Φάσα μπλε	
Χώροι Ασφαλείας	Φάσα κόκκινη	
Task Force & Conference Services	Φάσα κόκκινη	
Χώρος Αναμονής οδηγών	Φάσα πορτοκαλί	
Χώροι Ευρωπαϊκής Ένωσης	Φάσα κίτρινη	

Σήμανση Εσωτερικού Χώρου Κτιριακών Εγκαταστάσεων

A) Προβλέπεται αρθρωτό σύστημα σήμανσης από ανοδιωμένο κουρμπαριστό αλουμίνιο πάχους 2 χιλ., με καταληκτικές πλαστικές τάπες και δυνατότητα κάλυψης του μηνύματος στην όψη από ειδικού υλικού διαφανές πλαστικό. Το συγκεκριμένο σύστημα διασφαλίζει αφενός μεν την εξαιρετικά εύκολη αντικατάσταση του αναγραφόμενου θέματος και αφετέρου έχει τη δυνατότητα προσθήκης και αφαίρεσης τμημάτων της όλης κατασκευής σε περίπτωση αλλαγής χρήσης των χώρων ή / και αλλαγής των ονομάτων των συμμετεχόντων σε κάποιο γραφείο κλπ. Το σύστημα αυτό είναι μοναδικό για τη σήμανση ιδιαίτερα χώρων που χρησιμοποιούνται για ειδικές περιστάσεις και για μικρό χρονικό διάστημα. Εναλλακτικά δύναται να χρησιμοποιηθεί το ίδιο σύστημα σε ευθεία και όχι κουρμπαριστή μορφή.

Οι στηρίξεις :

- a) στις επίτοιχες και επίθυρες επιγραφές, με ταινία διπλής επικολλήσεως ισχυρού τύπου.
- β) στις αναρτώμενες, με μεταλλικά ανοξείδωτα συρματόσχοινα (ντίζες-cables) και σφικτήρες ρύθμισης και stop (rods).
- γ) στις επιγραφές διπλής όψεως, με πλαϊνή στήριξη (σε πρόοψη) η εγκατάσταση θα είναι επίτοιχη, με μπράτσο στήριξης το οποίο θα αποτελεί συνέχεια της

επιγραφής και θα έχει απόλυτη ομοιομορφία κατασκευής και χρώματος με αυτήν. Στο τελείωμα του σωλήνα θα υπάρχει καλαίσθητη βαμμένη φλάντζα με βίδες.

Β) Πανώ και Banners αντίστοιχα από πανί τυπωμένο και πλαστικοποιημένη (laminated) καρτολίνα, μονής όψεως επίτοιχα και διπλής όψεως σε ανάρτηση.

Γ) Επιτραπέζιες επιγραφές ονοματοθεσίας διαστάσεων 10X5cm., από διαφανές πλαστικό σε τριγωνική μορφή. Εσωτερικά θα φιλοξενούν λευκό ή γκρι χαρτί 300grs., ματ , σατινέ, με την εκτύπωση των ονομάτων και του τίτλου κάθε συμμετέχοντα σε μαύρο χρώμα. Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι italics Times New Roman.

Θα τοποθετηθούν στα τραπέζια στη θέση κάθε συμμετέχοντα στην Αίθουσα της Ολομέλειας του Υπουργικού Συμβουλίου, στην Αίθουσα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, στις Αίθουσες Συσκέψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Εταίρων προς συνεργασία, στην Αίθουσα Συσκέψεων Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, και στις Αίθουσες Τύπου και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Συμβουλίου. Επίσης, στα τραπέζια του χώρου εστίασης των επίσημων προσκεκλημένων.

Δ) Επιτραπέζιες και επίτοιχες επιγραφές από ακρυλικό διαφανές πλαστικό, διαστάσεων Α3, 41X30cm., για τη φιλοξενία λευκού ή γκρι χρώματος χαρτιού 300gr., ματ, σατινέ, με την εκτύπωση των θεμάτων σε μαύρο χρώμα. Τα θέματα θα αφορούν πρόγραμμα και συμμετοχές ανά περίπτωση, ονόματα συμμετεχόντων, αντιπροσωπείες κλπ. Στη κορυφή θα συμπεριλαμβάνεται πάντοτε ο λογότυπος του ΟΑΣΕ.

Ε) Επιτραπέζιες Σημαίες από πανί με εκτύπωση και στις δύο όψεις, μέγιστου ύψους 30εκ.,σε μεταλλική bronze βάση, κυκλική, με υποδοχή, που θα αφορούν τη σημαία κάθε χώρας και οργανισμού και θα τοποθετούνται ανά εκπρόσωπο χώρας, στις αίθουσες που αναλυτικά προαναφέρονται στη παράγραφο Γ).

ΣΤ) Καρφίτσες μεταλλικές διαστάσεων 3X1,5cm., με εκτύπωση τη σημαία και την ονομασία κάθε χώρας, κάτω από αυτήν. Αφορά ΜΟΝΟΝ τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών.

Ζ) Δεδομένων κάποιων χαρακτηριστικών διαφοροποίησης ως προς τους χώρους πρόσβασης, τις εισόδους , τους χώρους εστίασης, τις αίθουσες συναντήσεων κλπ., θα απαιτηθεί η κατασκευή σε κονκάρδες, διαστάσεων 9X5cm., οι οποίες θα αποτελούνται από διαφανείς πλαστικές θήκες που θα φιλοξενούν εσωτερικά χοντρό χαρτί ματ, satin όπου στο επάνω μέρος δεξιά θα έχει τυπωμένο τον λογότυπο του ΟΑΣΕ, καθώς και για τα υπόλοιπα θέματα, ανάλογα, θα έχει τα αντίστοιχα περιγραφόμενα παρακάτω χρώματα .

Αντιπροσωπείες, Φορείς, ΟΑΣΕ : ΠΡΑΣΙΝΟ
 Διεθνείς Οργανισμοί: ΠΡΑΣΙΝΟ
 Τύπος: ΚΙΤΡΙΝΟ
 NGOs : ΜΩΒ
 Τεχνικό Υποστηρικτικό Προσωπικό: ΜΠΛΕ
 Ασφάλεια : ΚΟΚΚΙΝΟ
 Υπηρεσίες Συνεδρίου ΟΑΣΕ
 και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό ΟΑΣΕ: ΚΟΚΚΙΝΟ
 Οδηγοί Επισήμων: ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Η) Σκηνικό σε συγκεκριμένα σημεία, εσωτερικά του χώρου διεξαγωγής του Συνεδρίου. Θα υλοποιηθεί από Αρθρωτό Σύστημα «Αράχνη» σε κοίλα και επίπεδη μορφή. Δύναται να αποτελείται από αρθρωτό (σπαστό) σκελετό αλουμινίου, (5) πέντε τεμάχια PVC επιφάνειες (panels) για την επικόλληση του εκτυπωμένου αυτοκόλλητου, τεχνολογία με μαγνήτες, 2 spots 200W., αλογόνου, Η όλη κατασκευή θα συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς.

Εναλλακτικές διαστάσεις 344X230cm.(ΠΧΥ)ή 414X230cm.
 Επίσης, δύναται να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο σύστημα το οποίο αναπτύσσεται από (2) δύο πλάγια panels διαστάσεων 67X230cm., και (3) τρία εμπρόσθια panels διαστάσεων 70X230cm. Τα υπόλοιπα ίδια όπως περιγράφονται ανωτέρω. Συνολικές διαστάσεις (ΥΧΠ)230X350cm.

Οι εκτυπώσεις θα αφορούν την εφαρμογή του πλήρους λογότυπου/σήματος του Οργανισμού (ΟΑΣΕ) σε φόντο και χρώματα που θα σας υποδειχθούν από συγκεκριμένο χρωματολόγιο.

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ

Όλα τα υλικά, τα προϊόντα και οι κατασκευές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά διεθνούς αναγνώρισης.

-

17TH MINISTERIAL COUNCIL for SECURITY & Cooperation 2009
ATHENS * GREECE

A/A	ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ				ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ				3,30Χ0,80		5
2.	ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ	ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ			1,00Χ0,50		22
3.	ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ ΕΠΙΘΥΡΕΣ& ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ				1,20Χ0,30		33
4.	ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΕΧΙΤ ΚΙΝΔΥΝΟΥ				0,50Χ0,50		2
5.	ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΕΔΑΦΟΥΣ				2,60Χ0,80		2
6.	ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΧΑΡΤΗΣ			2,60Χ0,80		2
7.	ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΘΥΡΕΣ				0,20Χ0,10		40
8.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ				0,20Χ0,10		40
9.	ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΣΗΜΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΧΩΡΩΝ				0,30Χ0,30	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	3
10.	ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΣΗΜΑ ΟΑΣΕ ΣΗΜΑΙΑ				0,30Χ0,30	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	3
11.	ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝ. ΣΗΜΑΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠ.				0,30Χ0,30		80
12.	ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΜΕΣΟΓ./ΑΣΙΑ				1,00Χ0,30		3
13.	ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ ΕΠΙΘΥΡΗ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΜΕΣΟΓ./ΑΣΙΑ				0,50Χ0,25		1
14.	ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΣΗΜΑΙΑ ΜΕΣΟΓ./ΑΣΙΑ				0,30Χ0,30		2
15.	ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΣΗΜΑΙΑ ΑΝΤΙΠΡ.ΜΕΣΟΓ./ΑΣΙΑ				0,30Χ0,30		11
16.	ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΕΘ.ΟΡΓ.				1,00Χ0,30		2
17.	ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΕΘ.ΟΡΓ.ΕΠΙΘΥΡΗ				0,50Χ0,25		1
18.	ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΗΜΑΙΑ ΑΝΤΙΠΡ.				0,30Χ0,30	ΣΗΜΑΙΑ	6
19.	ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ ΔΙΕΘ.ΟΡΓ.ΑΝΤΙΠΡ.				0,30Χ0,30		12
20.	ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΑΣΕ				0,30Χ0,30	ΣΗΜΑΙΑ	21
21.	ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΘΥΡ.&ΕΠΙΤΟΙΧΗ				0,30Χ0,30		40
22.	ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΕΠΙΘΥΡΗ			0,60Χ0,30		1
23.	ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ				0,60Χ0,30		1
24.	ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΗΜΑΙΑ				0,30Χ0,30		13
25.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΛ.ΕΠΙΘΥΡΗ/ΕΠΙΤΟΙΧΗ				0,50Χ0,25		3
26.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΛΟΥΜ. ΣΗΜΑΙΑ				0,30Χ0,30		15
27.	ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ				1,20Χ0,30		14
28.	ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Δ/Ο ΣΗΜΑΙΑ				0,50Χ0,25		14
29.	Ε.Ε. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ				1,00Χ0,30		2
30.	Ε.Ε ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΣΗΜΑΙΑ				0,40Χ0,20		2
31.	P.C.M.R. ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ				1,50Χ0,30		2
32.	P.C.M.R. ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΗΜΑΙΑ				0,50Χ0,30		1

33.	P.A.M.R. ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ Λ	ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ				1,50X0,30		3
34.	Cooperation Partners επιτοι		ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			1,20X0,30		3
35.	M.C.P.H ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ					1,50X0,30		3
36.	ΑΤΥΠΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ					1,50X0,25		4
37.	ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ					1,00X0,30		2
38.	ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΗΜΑΙΑ				Δ/Ο	0,30X0,30		2
39.	PPIS INPUT ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ					1,00X0,30		2
40.	PPIS INPUT ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΣΗΜΑΙΑ ΑΛΟΥΜ.					0,30X0,30		2
41.	IT HELP DESK ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ					0,50X0,20		2
42.	IT HELP DESK ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ					0,30X0,30		2
43.	GEN.INF.DESK ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ					1,20X0,30		2
44.	INFO PICTOGRAM ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΣΗΜΑΙΑ					0,20X0,20		2
45.	Hotel & Transport Information Desk				ΕΠΙΤΟΙΧΗ	1,20X0,30		2
46.	Bank Counter		ΕΠΙΤΟΙΧΗ			0,50X0,25		2
47.	Bank Counter		pictogram	ΣΗΜΑΙΑ	Δ/Ο	0,30X0,30		1
48.	ACCREDITATION DESK			ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ		1,20X0,30		2
49.	ACCREDITATION DESK			ΣΗΜΑΙΑ	Δ/Ο	0,40X0,20		2
50.	W.C pictograms		ΣΗΜΑΙΑ	Δ/Ο	ΑΛΟΥΜΙΝ.	0,30X0,30		6
51.		MEN	ΕΠΙΘΥΡΗ	pictogram		0,20X0,20		6
52.		WOMEN	ΕΠΙΘΥΡΗ	pictogram		0,20X0,20		6
53.		ΑΜΕΑ	ΕΠΙΘΥΡΗ	pictogram		0,20X0,20		2
54.	CAFÉ - SNACK+pictograms			ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ		1,50x0,25		2
55.	CAFÉ- SNACK		pictogram	ΣΗΜΑΙΑ	Δ/Ο	0,30x0,30		1
56.	VIP Restaurant		ΣΗΜΑΙΑ	Δ/Ο		0,30x0,30		1
57.	VIP Lobby	ΣΗΜΑΙΑ	Δ/Ο			0,30X0,30		1
58.	RECEPTION HALL		ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ			1,00X0,30		3
59.	RECEPTION HALL		ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ			1,00X0,30		1
60.	PHOTO POOL ΕΠΙΤΟΙΧΗ					0,50X0,30		1
61.	PRESS ROOM ΕΠΙΘΥΡΕΣ					0,20X0,20		12
62.	PRESS ROOM ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΣΗΜΑΙΑ					0,30X0,30		2
63.	SECURITY CENTRE		ΣΗΜΑΙΑ	Δ/Ο		0,30X0,30		3
64.	SECURITY CENTRE		ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ			1,00X0,30		2
65.	FIRST AID	ΕΠΙΤΟΙΧΗ				1,00X0,30		1
66.	FIRST AID	ΣΗΜΑΙΑ	Δ/Ο			0,20X0,20		1

67.	PUBLIC RELATIONS		ΕΠΙΤΟΙΧΗ			0,60X0,30		1
68.	PUBLIC RELATIONS		ΣΗΜΑΙΑ Δ/Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			0,20X0,20		1
69.	ITT Communication Personnel			ΕΠΙΤΟΙΧΗ		1,20X0,30		2
70.	ITT Communication Personnel			ΣΗΜΑΙΑ Δ/Ο		0,20X0,20		2
71.	Ministry of Foreign Affairs			ΕΠΙΘΥΡΗ		0,20X0,20		1
72.	Ministry of Foreign Affairs			ΕΠΙΤΟΙΧΗ		1,20X0,30		2
73.	Secretarial Services MFA			ΣΗΜΑΙΑ Δ/Ο		0,30X0,30		1
74.	PUBLIC RELATIONS MFA			ΣΗΜΑΙΑ Δ/Ο		0,30X0,30		1
75.	Secretarial Services MFA			ΕΠΙΘΥΡΗ		0,30X0,30		1
76.	Diplomatic Protocol		MFA	Δ/Ο ΣΗΜΑΙΑ		0,30X0,30		1
77.	Security Director		ΕΛΛΑΣ	Δ/Ο ΣΗΜΑΙΑ		0,30X0,30		1
78.	Meeting Rooms Reservations			Δ/Ο ΣΗΜΑΙΑ		0,30X0,30		1
79.	Χώρος Στάθμευσης + pictograms			ΕΠΙΤΟΙΧΗ		1,80X0,30		3
80.	Σήμα P χώρων στάθμευσης					1,20X0,60		5
81.	Non Smoking		ΕΠΙΤΟΙΧΗ			DIA 0,30		33
82.	Smoking		ΕΠΙΤΟΙΧΗ			DIA 0,30		12
83.	Drivers Waiting Room		Δ/Ο ΣΗΜΑΙΑ			0,30X0,30		1
84.	Journalists		Δ/Ο ΣΗΜΑΙΑ			0,20X0,20		5
85.	IT Information Technology			Δ/Ο ΣΗΜΑΙΑ		0,30X0,30		1
86.	Government Car Service			Δ/Ο ΣΗΜΑΙΑ		0,30X0,30		1
87.	Conference Subcontractors			Δ/Ο ΣΗΜΑΙΑ		0,30X0,30		1
88.	Security Personnel			Δ/Ο ΣΗΜΑΙΑ		0,30X0,30		1
89.	Tags, Vans, Limousines etc.			Δ/Ο ΣΗΜΑΙΑ		0,30X0,30		1
90.	ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΔΑΦΟΥΣ				ΤΟΜΕΙΣ	2,60X0,80		6
91.	Επιγραφές Ένδειξης Τομέων			ΣΗΜΑΙΑ	Δ/Ο	0,40X0,20		12
92.	Επιγραφή Κατεύθυνσης			ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ Δ/Ο		0,60X0,60		1
93.	Επιγραφή Κατεύθυνσης			ΣΗΜΑΙΑ Δ/Ο		0,40X0,40		5
94.	ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΗ					2,00X0,50		3
95.	Επιγραφές Κατεύθυνσης διπλής όψεως			όψεως ΣΗΜΑΙΑ		0,60x0,60		3
96.	ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ					2,00X0,50		3
97.	Banners	ΜΟΝΗΣ & ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ			ΑΝΑΡΤ.	3,00X1,00		20
98.	Banners					1,00X1,00		10

99.	Σημαίες χωρών και οργανισμών επιτραπέζιες							1.000
100.	Καρφίτσες επικεφαλής αντ/ών με σημαία και χώρα							200
101.	Επιτραπέζιες επιγραφές συμμετεχόντων για το καθορισμό των θέσεων							1.000
102.	Εκτυπώσεις εφαρμογής σήματος σε πλάτες σύστημα σπαστό "αράχνη" σε κοίλα και επίπεδη μορφή.				κατασκευών διαφόρων τύπων			16
103.	Διακριτικά badges για όλους τους συμμετέχοντες εκτός των επικεφαλής των αντιπροσωπειών							1.000
104.	Αυτοκόλλητα με σημαίες χωρών επί των θέσεων στο βάθρο του χώρου φωτογράφησης των συμμετεχόντων							88

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Αντικείμενο προμήθειας:

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά προμήθεια χαρτιού ξηράς φωτοαντιγραφής για τις ανάγκες του Υπουργείου Εξωτερικών.

1.2 Ταξινόμηση: Το χαρτί για προμήθεια θα έχει τις παρακάτω διαστάσεις : **21,0 x 29,7 CM (A4)**

2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

2.1 Γενικά χαρακτηριστικά

Το χαρτί για προμήθεια, να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του.

Να μην επηρεάζεται από το διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.

Να παραδίδεται σε ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων όπως στην παράγραφο 1.2.

2.2 Ειδικά χαρακτηριστικά

2.2.1 Το χαρτί, για προμήθεια πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις:

Μάζα: $80\text{g/m}^2 \pm 4\%$.

Κοπή : μέγιστο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάθε ακμή

2.2.1.1 Αδιαφάνεια : μεγαλύτερη από 85%.

2.2.1.2 Λευκότητα : μεγαλύτερη από 85%.

2.2.1.3 Διεύθυνση μηχανής: για τα φύλλα A4 παράλληλη προς τη μεγαλύτερη διάσταση.